

POROVNÁNÍ:
 OCHRANA VNĚJŠÍCH VLVŮ ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM
 OPROTI OCHRANĚ ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM – BEST4METAL + VRCHNÍ NÁTĚR
 Sloup vysokého napětí o váze 20.000 kg a cca 550 m2 nátěrové plochy

Možnosti	žárové zinkování	best4metal
Ošetření korozi poškozených povrchů	ne	ano
Ošetření povrchů nad 6 m	ne	ano
Svařování již ošetřených povrchů	ne	ano
Svářecí automat	ne	ano
Další náklady		
Nutnost přípravy povrchů na následující montáž	ano	ne
Přeprava materiálu (povrchu) do zinkovny	ano	ne
Následné ošetření povrchu po 2 letech	ano	ne
Přímé náklady na pozinkování	340.000,- Kč (CZK 17,-/1 kg)	
Přímé náklady na nátěr BEST4METAL + vrchní nátěr + práce lakýrníků		80.000,- Kč

BEST4METAL 80 l x 450,- = 36 t.
Vrchní nátěr 80 l x 300 = 24 t.
Práce 4 dny, 2 dělníci = 10 t.
Očistění konstrukce = 10 t.
Celkem= 80.000,- Kč